

# ASPERSOR LVZA22

## DESCRIPCIÓN

Aspersor emergente de impacto de una sola boquilla, 22° de trayectoria, con un pasador que hace de difusor para variar el alcance de lanzamiento y la distribución de agua.

Es el más adecuado para el uso en jardines privados, parques, jardines de hotel, canchas de tenis, campos de golf, áreas verdes de piscinas, etc... La combinación de muchos años de riego, know-how y materiales contrastados, garantizan un funcionamiento continuo y fiable.

Características principales:

- Aspersor de impacto mono boquilla con difusor.
- Sectorial (W) o circular.
- Ángulo de trayectoria de 22°.
- Deflector de chorro ajustable.
- Anillo protector contra la suciedad.
- Carcasa de acero galvanizado.
- Aspersor y vástago de latón.
- Presión mínima 2,5 bar.
- Tapas de plástico disponibles en verde y marrón.
- Carcasa de acero galvanizado, tapa de plástico con tratamiento de rayos UV y muelle de acero inoxidable.



LVZA22

Tipo de aspersor LVZA	22W	22WH
Conexión	3/4"	1"
Altura de instalación	224 mm	306 mm
Altura de emergencia	66 mm	72 mm
Diámetro exterior aspersor	190 mm	190 mm
Diámetro exterior de la tapa	152 mm	152 mm

Rendimientos:

ØBoquilla (mm)	P=2,5 bar.		P = 3,0 bar.		P = 3,5 bar.		P = 4,0 bar.		P = 4,5 bar.		P = 5,0 bar.	
	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)
4,0	12,0	0,9	12,5	0,99	12,7	1,06	13,0	1,14	13,3	1,21	13,5	1,27
4,5	12,5	1,14	13,0	1,25	13,5	1,35	13,7	1,44	14,0	1,53	14,2	1,61