

ASPERSOR LVZX30

DESCRIPCIÓN

Aspersor emergente de impacto con una excelente distribución del agua. Es el más conveniente para su uso en jardines privados, parques, jardines del hotel y tiras de césped junto a las carreteras.

Fabricado con materiales de alta calidad, lo que garantiza un funcionamiento prácticamente libre de mantenimiento y resistente al desgaste. Tiene un rango de presión de 2 a 5 bar.

Características principales:

- Aspersor de impacto con una boquilla con difusor.
- Sectorial (W) o circular.
- Ángulo de trayectoria de 30°.
- Conexión 3/4" RH.
- Deflector de chorro ajustable.
- Anillo protector contra la suciedad.
- Carcasa de plástico
- Altura de Instalación: 207 mm.
- Presión mínima 2 bar.
- Aumento de altura cuando emerge: 70 mm.
- Diámetro exterior aspersor: 115 mm
- Diámetro exterior de la tapa: 96 mm



LVZX30

Rendimientos:

| Ø Boquilla 1 (mm) | P = 2,5 bar | | P = 3 bar | | P = 3,5 bar | | P = 4 bar | | P = 4,5 bar | | P = 5 bar | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) |
| 2,8 | 10,8 | 0,44 | 11,2 | 0,48 | 11,5 | 0,52 | 11,7 | 0,56 | 11,8 | 0,59 | 12,0 | 0,62 |
| 3,2 | 11,4 | 0,58 | 11,6 | 0,63 | 11,8 | 0,68 | 12,0 | 0,73 | 12,2 | 0,77 | 12,4 | 0,81 |
| 3,5 | 11,8 | 0,69 | 12,0 | 0,75 | 12,2 | 0,82 | 12,3 | 0,87 | 12,4 | 0,92 | 12,5 | 0,97 |