

MINI CAÑÓN ZM22

DESCRIPCIÓN

Este mini cañón de impacto es ideal para su uso en instalaciones deportivas sintéticas de fútbol 7 y para aplicaciones agrícolas como minicañón de alcance medio para cultivos hortícolas y pasto.

Características principales:

- Aspersor de impacto mono-boquilla.
- Sectorial (W) o circular.
- Ángulo de trayectoria de 22°.
- Conexión 1 1/2" RM.
- Aspersor, boquillas y vástago de latón.
- Mecanismo sectorial fabricado en plástico resistente.



ZM22

Rendimientos:

| Ø Boquilla 1 (mm) | P=3,0 bar | | P = 4,0 bar | | P = 5,0 bar | | P = 6,0 bar | | P = 7,0 bar | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) | Alcance (m) | Cons. (m ³ /h) |
| 10 | 23,2 | 6,16 | 25,0 | 7,12 | 27,7 | 7,95 | 29,8 | 8,71 | 30,7 | 9,41 |
| 11 | 23,9 | 7,46 | 25,9 | 8,61 | 28,5 | 9,63 | 30,5 | 10,54 | 31,4 | 11,39 |
| 12 | 24,7 | 8,87 | 26,8 | 10,25 | 29,4 | 11,46 | 31,2 | 12,55 | 32,1 | 13,55 |
| 13 | 25,3 | 10,41 | 27,5 | 12,02 | 30,1 | 13,44 | 32,0 | 14,73 | 32,9 | 15,91 |
| 14 | 25,9 | 12,08 | 28,2 | 13,95 | 30,9 | 15,59 | 32,7 | 17,08 | 33,6 | 18,45 |
| 15 | 26,3 | 13,96 | 28,7 | 16,01 | 31,5 | 17,90 | 33,2 | 19,61 | 34,0 | 21,18 |
| 16 | 26,7 | 15,77 | 29,2 | 18,21 | 32,2 | 20,36 | 33,8 | 22,31 | 34,5 | 24,10 |