

# CAÑÓN ZN23

## DESCRIPCIÓN

Este cañón de impacto está especialmente recomendado para aplicaciones como la supresión de polvo de superficies cuando las aguas de las que disponemos no son muy limpias. Ideal también para riego de pastos y muy importante la aplicación para riego de campos de fútbol de césped sintético y tierra batida.

El ángulo de 23 ° de trayectoria hace que este aspersor sea poco sensible a vientos fuertes en las áreas expuestas. El riego se puede ajustar desde el círculo completo a sectorial, ya sea manualmente o utilizando herramientas sencillas. Este modelo es un cañón profesional para el servicio continuo a presiones variables en las instalaciones de agua limpia y sucia.



ZN23

Características principales:

- Cañón de impacto mono boquilla gran alcance, circular y sectorial (W).
- Ángulo de trayectoria de 23°.
- Conexión 2 1/2" RH.
- Presión mínima 3 bar.
- Cuerpo y martillo en aluminio.
- Muelle y soporte en acero inoxidable.
- Boquillas de aluminio.
- Carcasa de plástico reforzada con protección contra rayos UVA para la protección del muelle de giro.
- Peso 8,97 Kg.

Rendimientos:

Ø Boquilla 1 (mm)	P=3,0 bar		P = 4,0 bar		P = 5,0 bar		P = 6,0 bar		P = 7,0 bar	
	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)	Alcance (m)	Cons. (m <sup>3</sup> /h)
14	30,5	12,08	33,5	13,95	35,5	15,59	37,5	17,08	39,0	18,45
16	33,5	15,77	37,0	18,21	38,0	20,36	40,0	22,31	41,8	24,10
18	35,0	19,96	38,0	23,05	40,5	25,77	42,5	28,23	45,0	30,50
20	37,5	24,65	40,5	28,46	43,0	31,82	45,8	34,86	47,5	37,65
22	39,5	29,82	42,0	34,44	45,0	38,50	47,0	42,18	49,2	45,56
24	42,0	35,49	43,0	40,98	45,5	45,82	48,5	50,19	50,5	54,22